











## REZIDENČNÍ KLIMATIZACE (RAC)

Výkon	kBTU/h	05	07	09	12	15	18	24		
	kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0		
<b>DUALCOOL™ Premium</b> 				○● H09S1P	○● H12S1P					
	Prémiový model s řadou unikátních funkcí (viz předchozí strany) – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR (el. deska PI485). Rozšířená filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, Plazmaster ionizátor). Vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C.									
<b>DUALCOOL™ Deluxe</b> 		● DM07RK	○● DC09RK	○● DC12RK			○● DC18RK	○● DC24RK		
	Luxusní model – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu, napojení na MaR (el. deska PI485). Kompletní filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, Plazmaster ionizátor, UV Nano sterilizace ventilátoru), vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C u všech velikostí, delší potrubní trasy než u standardních modelů.									
<b>DUALCOOL™ Standard Plus</b> 		● PM05SK	● PM07SK	○● PC09SK	○● PC12SK	● PM15SK	○● PC18SK	○● PC24SK		
	Standardní model – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR nelze. Rozšířená filtrace (předfiltr, antialergenní filtr), vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -10 °C (vel. 9~12), resp. -15 °C (vel. 18~24).									
<b>Standard Plus S</b> (viz kapitola Komerční klimatizace) 		● MJ05PC	● MJ07PC	○● MJ09PC	○● MJ12PC	● MJ15PC	○● MJ18PC	○● MJ24PC		
	Standardní model – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR (el. deska PI485). Základní filtrace (předfiltr), vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C. Jednotka je určena pro CAC komerční klimatizaci Split (s jednotkami UU – dlouhé potrubní trasy 30~50 m), resp. Multisplit.									
<b>DUALCOOL™ Standard</b> 				○ S09EQ	○ S12EQ		○ S18EQ	○ S24EQ		
	Nižší standard – nelze kabelový ovladač, suchý kontakt, napojení na MaR, ani Wi-Fi modul. Základní filtrace (předfiltr). Chlazení od -10 °C (vel. 9~12), resp. -15 °C (vel. 18~24).									
<b>DUALCOOL™ Pro</b> 				○ W09TE	○ W12TE		○ W18TI	○ W24TI		
	Nejnižší standard – nelze kabelový ovladač, suchý kontakt, napojení na MaR, ani Wi-Fi modul. Základní filtrace (předfiltr). Chlazení od -10 °C. Menší rozměry nástěnných jednotek, malý objem chladiva									
<b>ARTCOOL™ Mirror</b> 		● AM07BK	○● AC09BK	○● AC12BK			○● AC18BK	○● AC24BK		
	Designový model – možnost kabel. ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR nelze. Kompletní filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, Plazmaster ionizátor, UV Nano sterilizace ventilátoru), vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -10 °C (vel. 9~12), resp. -15 °C (vel. 18~24).									
<b>ARTCOOL™ Color (běžová)</b> 				○● AB09BK	○● AB12BK		○● AB18BK	○● AB24BK		
	Designový model – možnost kabel. ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR nelze. Kompletní filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, Plazmaster ionizátor, UV Nano sterilizace ventilátoru), vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -10 °C (vel. 9~12), resp. -15 °C (vel. 18~24).									
<b>ARTCOOL™ Gallery Premium</b> 				○● A09GA2	○● A12GA2					
	Designový model s full HD LCD displejem – možnost suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR nelze. Filtrace pomocí předfiltru a Plazmaster ionizátoru, vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C.									
<b>ARTCOOL™ Gallery Special</b> 				○● A09GA1	○● A12GA1					
	Designový model s obrazem – možnost suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR nelze. Filtrace pomocí předfiltru a Plazmaster ionizátoru, vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C.									
		○	jednotka pouze pro Split		○●	jednotka pro Split a Multisplit		●	jednotka pouze pro Multisplit	