

REZIDENČNÍ KLIMATIZACE (RAC)

Výkon	kBTU/h	05	07	09	12	15	18	24
	kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Dualcool AI Air Premium 				○● H09S1PA	○● H12S1PA			
		Prémiový model s AI funkcemi a řadou dalších unikátních funkcí (viz předchozí strany) – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR (el. deska PI485). Rozšířená filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, Plazmaster ionizátor). Vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C.						
Dualcool AI Air Deluxe 				○● H09S1DA	○● H12S1DA		○● H18S1DA	○● H24S1DA
		Prémiový model s AI funkcemi a řadou dalších unikátních funkcí (viz předchozí strany) – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR (el. deska PI485 - jen u velikostí H18~24S1DA, u menších velikostí pouze mimo venkovní jednotku). Rozšířená filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, Plazmaster ionizátor). Vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C.						
Artcool AI Air Mirror 				○● AA09SP	○● AA12SP		○● AA18SP	
		Prémiový model s AI funkcemi a řadou dalších unikátních funkcí (viz předchozí strany) – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR (el. deska PI485). Rozšířená filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, Plazmaster ionizátor). Vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C.						
Artcool Mirror 		● AM07BK	○● AC09BK	○● AC12BK			○● AC18BK	○● AC24BK
		Designový model – možnost kabel. ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR nelze. Kompletní filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, Plazmaster ionizátor, UV Nano sterilizace ventilátoru), vestavěný WiFi modul, chlazení od -10 °C (vel. 9~12), resp. -15 °C (vel.18~24).						
Artcool Gallery Premium 				○● A09GA2	○● A12GA2			
		Designový model s full HD LCD displejem – možnost suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR nelze. Filtrace pomocí předfiltru a Plazmaster ionizátoru, vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C.						
Artcool Gallery Special 				○● A09GA1	○● A12GA1			
		Designový model s obrazem – možnost suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR nelze. Filtrace pomocí předfiltru a Plazmaster ionizátoru, vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C.						
Dualcool Deluxe 		● DM07RK	○● DC09RK	○● DC12RK			○● DC18RK	○● DC24RK
		Luxusní model – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu, napojení na MaR (el. deska PI485). Kompletní filtrace (předfiltr, antialergenní filtr, Plazmaster ionizátor, UV Nano sterilizace ventilátoru), vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C u všech velikostí, delší potrubní trasy než u standardních modelů.						
Dualcool Standard Plus 		● PM05SK	● PM07SK	○● PC09SC	○● PC12SC	● PM15SK	○● PC18SC	○● PC24SC
		Standardní model – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR lze u velikostí 18~24. Rozšířená filtrace (předfiltr, antialergenní filtr), vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -10 °C (vel. 9~12), resp. -15 °C (vel. 18~24).						
Standard Plus S (viz kapitola Komerční klimatizace) 		● MJ05PC	● MJ07PC	○● MJ09PC	○● MJ12PC	● MJ15PC	○● MJ18PC	○● MJ24PC
		Standardní model – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR (el. deska PI485). Základní filtrace (předfiltr), vestavěný Wi-Fi modul, chlazení od -15 °C. Jednotka je určena pro CAC komerční klimatizaci Split (s jednotkami UU – dlouhé potrubní trasy 30~50 m), resp. Multisplit.						
Dualcool Standard 		● MS07ET	○● S09EC	○● S12EC			○● S18EC	○● S24EC
		Nižší standard – možnost kabelového ovladače, suchého kontaktu (zap./vyp.), napojení na MaR nelze, Pouze základní filtrace (předfiltr), vestavěný Wi-Fi modul. Chlazení od -10 °C (vel. 9~12), resp. -15 °C (vel. 18~24).						
Dualcool Pro 				○ W09TE	○ W12TE		○ W18TI	○ W24TI
		Nejnižší standard – nelze kabelový ovladač, suchý kontakt, napojení na MaR, ani WiFi modul. Základní filtrace (předfiltr). Chlazení od -10 °C. Menší rozměry nástěnných jednotek, malý objem chladiva						
○		jednotka pouze pro Split		○●	jednotka pro Split a Multisplit		●	jednotka pouze pro Multisplit