

## NORDline



CHLAZENÍ



DIGITÁLNÍ  
TEPLOMĚR



IZOLACE  
60 MM



TEPLOTNÍ  
SONDA



EKOLOGICKÉ  
CHLADIVO



▼ AT07ISO

# AT

## ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

### STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • sonda teploty jádra
- zchlazovací cyklus – 90 minut
- zmrazovací cyklus – max. 240 minut
- vnitřní a vnější plášť nerez (s výjimkou dna – pozinkovaná ocel)
- tloušťka izolace – 60 mm
- samozavírací dveře s magnetickým těsněním
- vnitřní zaoblené rohy
- napětí 230 V / 50 Hz (AT03 – AT010), 380 V / 50 Hz (AT15, AT20)

### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • rošty



▬ vnitřní prostor

▼ AT03ISO

▬ teplotní sonda



	AT03ISO	AT05ISO	AT07ISO	AT10ISO	AT10ISO-P	AT015ISO	AT020ISO
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	14	20	25	25	35	45	50
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	11	15	20	20	25	35	40
Rozteč mezi pojezdy (mm)	70	70	105	70	70	70	70
Kapacita vnitřního prostoru*	3 x GN 1/1	5 x GN 1/1	7 x GN 1/1	10 x GN 1/1	10 x GN 1/1	15 x GN 1/1	20 x GN 1/1
Příkon (W)	1150	1424	1490	1600	1750	1820	2040
Množství chladiva R507a (kg)	1,2	1,2	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	75 x 74 x 75	75 x 74 x 88	75 x 74 x 129	75 x 74 x 131	75 x 74 x 188	75 x 74 x 188	75 x 74 x 211
<b>Cena</b>	<b>45 890 Kč</b>	<b>50 540 Kč</b>	<b>73 760 Kč</b>	<b>78 400 Kč</b>	<b>106 270 Kč</b>	<b>160 950 Kč</b>	<b>188 820 Kč</b>

\*Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt 60 x 40 mm

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.