

CAC MULTI F/FDX- vnitřní jednotky nástěnné

AIR PURIFIER



Označení		AP09RT.NSJ	AP12RT.NSJ
Chladicí výkon	(kW)	2,5	3,5
Topný výkon	(kW)	3,3	4
Akustický tlak (1 m)* chlazení	V/S/N/Extra N (dBA)	42 / 35 / 27 / 21	
Akustický tlak (1 m)* topení	V/S/N (dBA)	42 / 35 / 27	
Akustický výkon*	max (dBA)	59	
Průtok vzduchu chlazení	(m3/min)	10 / 6,6 / 4,2 / 3	
Průtok vzduchu chlazení max.	(m3/min)	11	
Průtok vzduchu topení	(m3/min)	10 / 6,6 / 4,2	
Rozměry	Š*V*H (mm)	857*348*189	
Čistá hmotnost	(kg)	9,5	
Odvlhčení	(l/h)	0,9	
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16	

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídící systémy a příslušenství)

Infra ovladač	standardně
Kabelový ovladač (barevný, čeština)	PREMTB100 (bílý rámeček) / PREMTBB10 (černý rámeček)
Kabelový ovladač (černobílý, angličtina)	PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček)
Zjednodušený kabelový ovladač	PQRCVCLOQW (bílý rámeček) / PQRCVCLOQ (černý rámeček)
Zjednodušený kabel. ovladač hotelový	PQRCHCA0QW (bílý rámeček) / PQRCHCA0Q (černý rámeček)
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Ovládání přes WiFi	standardně vestavěno
Standardní filtrace	antibakteriální omyv.předfiltr, mikro prachový filtr, Plasma ionizátor*
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje (nenabízíme)

ARTCOOL GALLERY



Označení		MA09R.NF1	MA12R.NF1
Chladicí výkon	(kW)	2,6	3,5
Topný výkon	(kW)	2,9	3,9
Akustický tlak (1 m)* chlazení	V/S/N/Extra N (dBA)	38 / 32 / 27 / 27	
Akustický tlak (1 m)* topení	V/S/N (dBA)	38 / 32 / 27	
Akustický výkon*	max (dBA)	52	
Průtok vzduchu chlazení	(m3/min)	7.7 / 5.9 / 4.4 / 4.4	
Průtok vzduchu chlazení max.	(m3/min)	8,6	
Průtok vzduchu topení	(m3/min)	8 / 6.1 / 4.7	
Rozměry	Š*V*H (mm)	600*600*145	
Čistá hmotnost	(kg)	15	
Odvlhčení	(l/h)	1,2	1,4
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16	

Infra ovladač	standardně
Kabelový ovladač	nelze
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Ovládání přes WiFi	PWFMD200
Standardní filtrace	antibakteriální předfiltr, plazma filtr*
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje