

CAC MULTI F/FDX - vnitřní jednotky nástěnné

STANDARD PLUS



Označení		MJ05PC.NSJ	MJ07PC.NSJ	MJ09PC.NSJ	MJ12PC.NSJ	MJ15PC.NSJ
Chladicí výkon	(kW)	1,5	2,1	2,5	3,5	4,2
Topný výkon	(kW)	1,6	2,3	3,2	3,8	5,4
Akustický tlak (1 m)* chlazení	V/S/N/Extra N (dBA)	35 / 30 / 27 / 19	36 / 31 / 27 / 19	36 / 32 / 27 / 19	38 / 34 / 29 / 19	40 / 35 / 29 / 19
Akustický tlak (1 m)* topení	V/S/N (dBA)	35 / 30 / 27	36 / 31 / 27	36 / 32 / 27	38 / 34 / 29	40 / 35 / 29
Akustický výkon*	max (dBA)	57	57	57	57	57
Průtok vzduchu chlazení	(m3/min)	7.1 / 5.8 / 5 / 3.5	7.4 / 6.1 / 5 / 3.5	7.7 / 6.4 / 5 / 3.5	8.1 / 6.7 / 5.3 / 3.5	8.7 / 7 / 5.4 / 3.5
Průtok vzduchu chlazení max.	(m3/min)	10,1				
Průtok vzduchu topení	(m3/min)	7.1 / 5.8 / 5	7.4 / 6.1 / 5	7.7 / 6.4 / 5	8.1 / 6.7 / 5.3	8.7 / 7 / 5.4
Rozměry	Š*V*H (mm)	837*308*189				
Čistá hmotnost	(kg)	8,7				
Odvlhčení	(l/h)	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52				
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16				

Označení		MJ18PC.NSK	MJ24PC.NSK
Chladicí výkon	(kW)	5	6,6
Topný výkon	(kW)	5,8	7,5
Akustický tlak (1 m)* chlazení	V/S/N/Extra N (dBA)	47 / 42 / 34 / 31	47 / 42 / 34 / 31
Akustický tlak (1 m)* topení	V/S/N (dBA)	48 / 42 / 34	48 / 42 / 34
Akustický výkon*	max (dBA)	59	65
Průtok vzduchu chlazení	(m3/min)	15.5 / 13.1 / 10.5 / 8	16.1 / 13.1 / 10.5 / 8
Průtok vzduchu chlazení max.	(m3/min)	16,8	18,3
Průtok vzduchu topení	(m3/min)	15.5 / 13.1 / 10.5	16.1 / 13.1 / 10.5
Rozměry	Š*V*H (mm)	998*345*210	
Čistá hmotnost	(kg)	12	
Odvlhčení	(l/h)	1,9	2,6
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88*
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	standardně
Infra ovladač	
Kabelový ovladač (barevný, čeština)	PREMTB100 (bílý rámeček) / PREMTBB10 (černý rámeček)
Kabelový ovladač (černobílý, angličtina)	PREMTB001 (bílý rámeček) / PREMTBB01 (černý rámeček)
Zjednodušený kabelový ovladač	PQRCVCL0QW (bílý rámeček) / PQRCVCL0Q (černý rámeček)
Zjednodušený kabel. ovladač hotelový	PQRCHCA0QW (bílý rámeček) / PQRCHCA0Q (černý rámeček)
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Ovládání přes WiFi	standardně vestavěno
Standardní filtrace	antibakteriální omyvatelný předfiltr*
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje (nenabízíme)