



## TEFCOLD FSC 1000 S

Chladicí skříň prosklené posuv. dveře

### Vlastnosti produktu

- samozavírací posuvné prosklené dveře
- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení



Posuvné dveře



Svislé vnitřní osvětlení

Chladicí skříň prosklená s posuvnými dveřmi (náhrada za NORDline USS 1000 DIKL)

Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.

| Design a materiál              |  | Parametry a obsah        |              |           | Výkon a spotřeba           |         |                   |
|--------------------------------|--|--------------------------|--------------|-----------|----------------------------|---------|-------------------|
| Počet a typ dveří              | 2 posuvné samozavírací prosklené dveře | Plechovky 330 ml         | ks           | 936       | Energetická třída          | F       |                   |
| Tvrzené sklo                   | Ano                                    | Plechovky 500 ml         | ks           | 663       | Denní spotřeba             | kWh/24h | 5,96              |
| Počet a typ polic              | 5 roštové police bílé                  | Lahve 330 ml             | ks           | 455       | Roční spotřeba             | kWh/rok | 2175              |
| Barva polic                    | Bílá                                   | Lahve 500 ml PET         | ks           | 455       | Příkon                     | W       | 450               |
| Rozměr polic                   | 870 x 470 mm                           | Teplotní rozsah          | °C           | +2 až +10 | Napětí / Frekvence         | V/Hz    | 220-240/50        |
| Tvar světelné nástavby         | Ve tvaru D                             | Klimatická třída         | 4            |           | Hlučnost                   | dB(A)   | 48                |
| Světelná nástavba - typ světla | LED                                    | Hrubá / čistá váha       | kg           | 164 / 159 | <b>Rozměry</b>             |         |                   |
| Nožky / nohy                   | 4 nastavitelné nožky                   | Hrubý / čistý objem      | l            | 771 / 524 | Vnitřní rozměry (ŠxHxV)    | mm      | 890 x 572 x 1533  |
| Kolečka                        | 4 pojezdové válečky                    | <b>Chlazení a funkce</b> |              |           | Vnější rozměry (ŠxHxV)     | mm      | 1000 x 740 x 2000 |
| Exteriér                       | Bílá RAL 9016                          | Typ ovládání             | Elektronický |           | Rozměry balení (ŠxHxV)     | mm      | 1080 x 800 x 2100 |
| Interiér                       | Ocel s bílým nátěrem                   | Typ chlazení             | Ventilované  |           | Převážný kontejner 40 stop | ks      | 28                |
| Vnitřní osvětlení              | LED                                    | Typ odtávání             | Automatické  |           |                            |         |                   |
| Zámek                          | Ano                                    | Typ chladiva             | R290         |           |                            |         |                   |
|                                |  | Množství chladiva        | g            | 120       |                            |         |                   |
|                                |  | Termometr                | Ano          |           |                            |         |                   |