



TEFCOLD FSC 1600 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

Vlastnosti produktu

- lepší prezentace produktů
- 2 vnitřní ventilátory
- reklamní panel s LED osvětlením
- LED osvětlení v rámu dveří
- snížené nároky na údržbu
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem



LED osvětlení v rámu dveří



Digitální termostat

Třídveřová chladicí skříň s prosklenými křídlovými dveřmi

Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba			
Počet a typ dveří	3 křídlové samozavírací prosklené dveře	Plechovky 330 ml	ks	1218	Energetická třída	E	
Tvrzené sklo	Ano	Plechovky 500 ml	ks	840	Denní spotřeba	kWh/24h	6,6
Změna otevírání dveří	Ne	Lahve 330 ml	ks	714	Roční spotřeba	kWh/rok	2409
Počet a typ polic	15 roštové police bílé	Lahve 500 ml PET	ks	714	Příkon	W	817
Barva polic	Bílá	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Rozměr polic	465/535 x 470 mm	Klimatická třída		4	Hlučnost	dB(A)	45
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru L	Hrubá / čistá váha	kg	229 / 224	Rozměry		
Světelná nástavba - typ světla	LED	Hrubý / čistý objem	l	1315 / 825	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1492 x 585 x 1518
Nožky / nohy	6 nastavitelných noh	Chlazení a funkce			Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1600 x 730 x 2073
Kolečka	6 koleček	Typ ovládání		Elektronický	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1660 x 840 x 2124
Exteriér	Bílá RAL 9016	Typ chlazení		Ventilované	Převážný kontejner 40	ks	14
Interiér	Ocel s bílým nátěrem	Typ odtávání		Automatické	stop		
Vnitřní osvětlení	LED	Typ chladiva		R290			
Zámek	Ano	Množství chladiva	g	145			
		Termometr		Ano			