



## TEFCOLD MSU 400

Chladicí skříň prosklené dveře

### Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- akustický alarm
- připojení externího alarmu
- nastavitelné police
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní LED osvětlení



Termostat se  
zvukovým a externím  
alarmem



Kryt výparníku  
zabraňující poškození  
léků

## Chladicí skříň s prosklenými dveřmi

Chladicí skříně MSU jsou vhodné do zdravotnictví. Police jsou nastavitelné a o rozměrech 498 x 405 mm.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba			
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Energetická třída	D	
Tvrzené sklo	Ano	Klimatická třída		4	Denní spotřeba	kWh/24h	1,7
Změna otevírání dveří	Ano	Hrubá / čistá váha	kg	81 / 74	Roční spotřeba	kWh/rok	621
Počet a typ polic	5 roštové police bílé	Hrubý / čistý objem	l	372 / 347	Příkon	W	295
Barva polic	Bílá	Chlazení a funkce			Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Rozměr polic	498 x 405 mm	Typ ovládání		Elektronický s alarmem	Hlučnost	dB(A)	45
Světelná nástavba - typ světla	15W neonové osvětlení	Typ chlazení		S pomocným ventilátorem	Rozměry		
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Typ odtávání		Automatické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1555
Kolečka	2 pojezdové válečky	Typ chladiva		R600a	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1840
Exteriér	Bílá	Množství chladiva	g	80	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 1940
Interiér	ABS	Termometr		Ano	Přepravní kontejner	ks	54
Vnitřní osvětlení	LED				40 stop		
Zámek	Ano						